Alupercha
Tubo de alojamiento

Alsína

Características

EN:795:2012 – Tipo B
ANSI/ASSE Z359.18-2017 Type D

1. Sistema que protege a los usuarios de caídas durante la ejecución de trabajos en altura, (Factor de caída 0).
2. De **instalación manual y sin necesidad de grúa** debido a su ligero peso: apenas 19kgs.
3. Instalación en tubo de alojamiento previamente insertado en la estructura de hormigón (pilar/columna), proporcionando una rotación suave 360º cubriendo una superficie aproximada de hasta 125m^2.
4. El usuario se conecta mediante un dispositivo anticaídas conectado al Alupercha y al arnés.
5. Dispositivo energy-absorber incorporado, que reduce las fuerzas de impacto transmitidas al usuario y a la estructura, en caso de registrar una caída.
6. Reducción de costes: no necesita del uso de grúa. Montaje fácil e intuitivo.
7. Especialmente efectivo durante la fase de ejecución de estructuras: colocación de tableros, protección perimetral, huecos de escalera, etc.
8. Hasta 2 usuarios conectados simultáneamente.

Elementos

Instalación manual

x2 Usuarios admitidos

Alsipercha.
Punto de anclaje principal.

Tubo alojamiento.
Necesario para alojar el Alupercha. Marcado CE.

Nivelador.
Asegura la verticalidad del tubo de alojamiento CE.

Bichero.
Permite acercar el siguiente Alupercha.

Retráctil.
Dispositivo que bloquea el descenso en caso de caída.

Arnés.
EPI que deberá portar el usuario.



Eslinga.
Opcional, en caso de manipular el Alupercha con grúa.